

Gruppe 25 - Schwingfedersitz bei D 3506, D 3508.

Die D 3506 und D 3508 ab

Nr. 187 167

sind serienmäßig statt mit dem Eisensitz mit dem neu geschaffenen Schwingfedersitz D 2780 d 115 ausgerüstet. Seine Bauart ermöglicht eine gute Bedienung der Anbau- bzw. Anhängengeräte. Die untere Schwinge des Sitzes wird durch 3 Blattfedern gebildet.

Ab derselben Bulldog-Nr. wird serienmäßig eine verlängerte Ackeranhängevorrichtung mit Plattform und Winkelschiene geliefert. Schiene, Plattform und Seitenbleche sind miteinander verschweißt. Die Befestigung am Schlepperrumpf erfolgt durch 4 Steckbolzen mit Federsplinten.

Gruppe 28 - Fettpresse für 35, 45 und 55 PS Bulldog.

Ab 25. 2. 50 erhalten alle 35, 45 und 55 PS Bulldog als Zubehör die große Fettpresse N 799 f 160.

Gruppe 29 - Kleine Heizlampe für 20 und 25 PS Bulldog.

Ab 12. 1. 50 erhalten obige Bulldog eine kleinere, d. h. auf den 20 bzw. 25 PS Motor abgestimmte Imbert-Heizlampe D 2811 f 47 mit dem üblichen Halter als Zubehör. Bei den D 3506 und D 3508 ab

Nr. 187 161

wird diese Heizlampe am linken Seitenblech vor dem Batterie-/Werkzeugkasten eingehängt und festgeklemmt.

Für alle älteren D 3506 und 3507 können Halter und Aufhängeschraube nachbezogen werden.

Gruppe 31 - Scheinwerfer mit Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht für alle Typen.

Anstelle der dauerabgeblendeten Scheinwerfer (15 W) erhalten alle Ackerluft-Bulldog wieder serienmäßig Scheinwerfer mit Fernlicht und Abblendlicht (Biluxlampen 25 W), sowie Standlicht u. z. die

D 3506 und D 3508 ab Nr. 187 167

D 7506 Allzweck " " 213 155

D 8506 und D 9506 " " 647 039.

Die Lichtschaltung erfolgt durch entsprechendes Drehen des Schaltschlüssels im Schaltkasten, der jetzt 4 Stellungen hat.

Bei den D 3506 und D 3508 wird die Umschaltung von Fernlicht auf Abblendlicht zunächst durch einen besonderen Schalter vorgenommen. Die Einführung des Schaltkastens mit 4 Schaltstellungen erfolgt etwas später.

Nachträgliche diesbezgl. Änderung ist ohne Austausch der Scheinwerfer selbst möglich; es genügt die Auswechslung der Fassungenhalter und Reflektoren. Um den Austausch des Schaltkastens zu ersparen, wird ein Abblendschalter angeordnet. Die erforderlichen Kabel werden nachgezogen.

Gruppe 45 - Hydraulischer Kraftheber zum D 7506 Allzweck.

Es wurde jetzt auch eine hydr1. Kraftheber-Anlage geschaffen, die an ältere Allzweck-Bulldog

Nr. 210 255 bis 211 085

nachträglich angebaut werden kann.

Für Maschinen

Nr. 210 001 bis 210 254

ist der Anbau vorerst nicht möglich, weil noch wesentliche Umbauteile konstruiert werden müssen.

Gruppe 59 - Tiefer gelegte Anhängervorrichtung des 55 PS Eilbulldog.

Die Wagenanhängervorrichtung wird künftig 200 mm tiefer gelegt. Bei Maschinen mit Seilwinde ist dies nicht möglich.

Diese Neuerung läßt sich auch an älteren Schleppern (ohne Seilwinde) durchführen; erforderlich sind eine Stütze D 1646d 770, das Abdeckblech D 1727 f 29 und mehrere Befestigungsschrauben (nach Anbau D 1950 s 798).

HEINRICH LANZ
Aktiengesellschaft
Mannheim